



“step-by-step” Anleitung

## Adressheft



Schwierigkeitsgrad: +

Schwierigkeitsgrade:

- + einfach
- ++ mittel
- +++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

## Materialangaben :

- 0,35 m **ULTRA STABLE** (Rollenbreite 25 cm)
- 0,20 m **BSN** (Rollenbreite 25 cm) oder Vliesofix
- Reste von **TOTALLY STABLE**
- 1 Spule **COTTON 30** in Rot (Farbe1035) und Wollweiß (Farbe 1071)
- 20 cm rot-weiß gestreiften Stoff
- 20 cm rot-weiß karierten Stoff
- Reste von weißem und rotem Stoff
- 1 Holzknopf 1 cm Durchmesser
- 1 Adressheft (8,5 x 15 cm)

## Produktinformation :

### Stabilisatoren:

**ULTRA STABLE:** ein festes Vlies zum permanenten Aufbügeln. Es verleiht dem Stoff dauerhaft Stabilität und Form.

**TOTALLY STABLE:** ein Stickvlies zum Aufbügeln. Da der Kleber nur eine schwache Klebekraft entfaltet, lässt sich **TOTALLY STABLE** rückstandslos entfernen. Bei diesem Modell wird **TOTALLY STABLE** als Schablonenmaterial zum Zuschneiden verwendet.

**BSN:** eine beidseitig klebende Thermofolie zum Aufbügeln von Applikationen, zum Verkleben von Stoffteilen etc.

### Garne:

**COTTON 30** : ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle.

**Größe:** 9 x 16 cm

### Zuschneiden:

4 x ULTRA STABLE	9 x 16 cm
2 x BsN	9 x 16 cm
weißen Stoff	6 x 7 cm

### Notizbuch vorbereiten:

Zwei **ULTRA STABLE** Zuschnitte auf die linke Stoffseite des rot-weiß gestreiften Stoffes und die anderen beiden **ULTRA STABLE** Zuschnitte auf die linke Seite des rot-weiß gestreiften Stoffes legen.

Zwischen den Zuschnitte jeweils 5 mm Abstand lassen.

Zum permanenten Fixieren mit dem Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) an jeder Stelle

**ULTRA STABLE** 12 – 15 Sekunden fest aufdrücken.

Rings um das aufgebügelte Vlies den Stoff bündig abschneiden.

### Nähen:

#### 1. Schritt

Den weißen Stoffzuschnitt mit BsN auf die Vorderseite aus dem gestreiften Stoff bügeln.

Die Außenkanten der Applikation mit einem dichten Satinstich (Stichbreite 3 – 3,5 mm) versäubern. Dazu **COTTON 30** in Wollweiß verwenden

#### 2. Schritt

Innen- und Außenseite links auf links mit den Zuschnitten aus BsN zusammenbügeln

Die Außenkante des Stoffes mit einem dichten Satinstich (Stichbreite 3 – 3,5 mm) in Rot versäubern.

Der Satinstich wird so geführt, dass die Nadel nach rechts direkt neben der Karte und links auf der Karte einsticht.

### 3. Schritt

Die Heftklammern des Adressheftes lösen und die Blätter herausnehmen. Die Blätter mittig auf den Stoff legen und mit einem Geradstich (Stichlänge 4 mm) festnähen.

#### **Fertigstellung:**

Das aufgesetzte **Herz** als verstärzte Applikation nähen. Dazu die Vorlage auf die matte Seite des **TOTALLY STABLE** übertragen und entlang der aufgezeichneten Kontur ausschneiden.

Die Vorlage auf die linke Seite des roten Stoffrestes bügeln und mit einem weiteren Stück Stoff rechts auf rechts zusammenlegen. Entlang der Vlieskante komplett zusammen nähen. Zum Wenden in die Stofflage ohne Vlies einen kleinen Einschnitt machen.

Das Vlies von der Rückseite des Stoffes abziehen und die Nahtzugabe bis auf 5 mm zurückschneiden.

Nahtzugabe ringsherum bis kurz vor die Naht einschneiden und wenden.

Das Herz zusammen mit dem Holzknopf aufnähen und mit etwas Bast verzieren.

#### **Herz:**

Vorlage in Originalgröße abgebildet

