



“**B**LOCK **O**F THE **M**ONTH”

NOVEMBER

BOM 11 – FERTIGSTELLUNG

BOM 11 Fertigstellung

Die einzelnen Blöcke entsprechend des Fotos zusammennähen.

Die 3 cm breiten Randstreifen aus Stoff M zuerst entlang der zwei gegenüberliegenden Längskanten annähen, dann entlang der anderen zwei gegenüberliegenden Seiten.

Die 9,5 cm breiten Streifen aus Stoff R ebenso annähen.

Quilten:

Vlies und Rückseitenstoff etwas größer als die Vorderseite zuschneiden. Alle 3 Lagen mit Sicherheitsnadeln aufeinander stecken. Rings um die Häuser und um die Blöcke im Schatten der Naht mit **SULKY® COTTON 30** quilten.

Beim Quilten im Schatten der Naht verläuft die Quiltlinie direkt an der Naht entlang, und zwar gegenüber der Seite, zu der die Nahtzugabe gebügelt worden ist.

Randeffassung:

Vlies und Rückseitenstoff auf die Maße der Vorderseite zurückschneiden.

Für eine füßchenbreite (0,75 cm) Randeinfassung werden die vier 6,5 cm breiten Streifen benötigt.

Zwei Streifen genauso lang wie die Seitenlänge des Quilts schneiden und der Länge nach links auf links zur Hälfte legen.

Die Streifen mit der offenen Kante nach außen bündig an die gegenüberliegenden Längskanten anlegen und mit Stecknadeln fixieren. Füßchenbreit annähen.

Die beiden Einfassungen so weit nach hinten umschlagen, dass die rückwärtige Naht verdeckt wird. Mit Stecknadeln fixieren.

Die zwei Streifen für die beiden kurzen Seiten des Quilts 4 cm länger als die entsprechende Seitenlänge zuschneiden. Die Streifen ebenfalls zur Hälfte falten und bündig an die anderen zwei gegenüberliegenden Außenkanten des Quilts stecken. Die 2 cm des Streifens, die an jeder Seite überstehen, um die Ecken herum nach hinten schlagen.

Füßchenbreit annähen.

Die Nahtzugabe in den Ecken etwas zurückschneiden.

Die beiden Streifen ebenfalls so weit nach hinten umschlagen, dass die rückwärtige Naht verdeckt wird.

Mit Stecknadeln fixieren und im Nahtschatten der Vorderseite alle 4 Streifen der Vorderseite annähen.

Auf die Rückseite einen Tunnel für die Aufhängung nähen.