

# SULKY®



## “BLOCK OF THE MONTH”

### NOVEMBER

## BOM 11 – FERTIGSTELLUNG


**BOM 11**

### Fertigstellung

Die 24 Blöcke auswaschen und ggf. auf die benötigte Größe zurecht schneiden.

#### Zusammensetzen:

Je 4 Blöcke mit 5 grünen Gitterstreifen (aus Stoff N 3,5 x 7,5 cm) zu einer Reihe aneinander nähen. Auf diese Weise 6 Reihen nähen.



#### Schemazeichnung 1

Je 5 rote Zwischenquadrate (aus Stoff J 3,5 x 3,5 cm) mit 4 grünen Gitterstreifen zu einer Reihe aneinander nähen. 7 Reihen nähen auf diese Weise nähen.



#### Schemazeichnung 2

Die Reihen abwechselnd untereinander nähen.

#### Randstreifen:

Den gelben Randstreifen zuerst entlang der zwei gegenüber liegenden Längskanten annähen, dann entlang der anderen zwei gegenüberliegenden Seiten.

Den Randstreifen in Beige ebenfalls zuerst an die beiden Längsseiten nähen. Für die kürzeren Seiten die beiden Streifen auf die benötigte Länge schneiden. An die beiden kurzen Kanten jeweils einen Log Cabin Block nähen und die zusammengesetzten Streifen oben und unten annähen.

Auf Passgenauigkeit an den Nahtpunkten achten.

**Quilten:**

Vlies und Rückseitenstoff etwas größer als die Vorderseite zuschneiden Alle 3 Lagen mit Sicherheitsnadeln aufeinander stecken. Rings um die einzelnen Motive und um die Blöcke im Schatten der Naht mit **COTTON 30** in Beige, Rot und Grün quilten.

Beim Quilten im Schatten der Naht verläuft die Quiltlinie direkt an der Naht entlang, und zwar gegenüber der Seite, zu der die Nahtzugabe gebügelt worden ist.

**Randeinfassung:**

Vlies und Rückseitenstoff auf die Maße der Vorderseite zurückschneiden.

Für eine füßchenbreite (0,75 cm) Randeinfassung beiden 6,5 cm breiten Streifen aus Stoff J verwenden.

Zwei Streifen genauso lang wie die Seitenlänge des Quilts schneiden und der Länge nach links auf links zur Hälfte legen.

Die Streifen mit der offenen Kante nach außen bündig an die gegenüberliegenden Längskanten anlegen und mit Stecknadeln fixieren. Füßchenbreit annähen.

Die beiden Einfassungen so weit nach hinten umschlagen, dass die rückwärtige Naht verdeckt wird. Mit Stecknadeln fixieren.

Die zwei Streifen für die beiden kurzen Seiten des Quilts 4 cm länger als die entsprechende Seitenlänge zuschneiden. Die Streifen ebenfalls zur Hälfte falten und bündig an die anderen zwei gegenüberliegenden Außenkanten des Quilts stecken. Die 2 cm des Streifens, die an jeder Seite überstehen, um die Ecken herum nach hinten schlagen.

Füßchenbreit annähen.

Die Nahtzugabe in den Ecken etwas zurückschneiden.

Die beiden Streifen ebenfalls so weit nach hinten umschlagen, dass die rückwärtige Naht verdeckt wird.

Mit Stecknadeln fixieren und im Nahtschatten der Vorderseite alle 4 Streifen der Vorderseite annähen.

Auf die Rückseite einen Tunnel für die Aufhängung nähen.