

SULKY®



“step-by-step” Anleitung

Inches Sternenhimmel



Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ nicht ganz einfach

© copyright Gunold GMBH

Materialangaben :

- 0,15 m **ULTRA STABLE** (Rollenbreite 25 cm)
- 0,15 m **FILMOPLAST** (Rollenbreite 25 cm)
- 1 Spule **RAYON** in Blau und Dunkelblau Farbnummer 1253 und 1200
- 1 Spule **METALLIC** in Türkis Farbnummer 7044
- 1 Spule **COTTON 30 MULTICOLOR** in Blau Farbnummer 4014
- 0,15 m blauer Stoff für die Rückseite
- Stoff-Reste von verschiedenen Blau-Grüntönen für die PW-Technik auf Filmoplast
- Knöpfe, Perlen und Stabperlen in verschiedenen Formen und Größen
- 0,15 m Vliesofix von Freudenberg

Produktinformationen:

Garn:

COTTON 30: ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle.

RAYON: ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose, das auch für Zierstiche und dekorative Quiltlinien verwendet werden kann.

METALLIC: ein Maschinenstickgarn aus Polyester mit Metallummantelung.

Stabilisator:

ULTRA STABLE: ein festes Vlies zum permanenten Aufbügeln. Es verleiht dem Stoff dauerhaft Stabilität.

FILMOPLAST: ein selbstklebendes Stickvlies. Die klebende Seite ist mit einem karierten Trägerpapier abgedeckt, das zur Weiterverarbeitung abgezogen wird.

Größe: 1 x 1 Inch bzw. 2,5 x 2,5 cm

Hinweis:

Siehe auch Lehrgang „Streifenrecycling“ auf der Homepage www.sulky.international.de

Zuschneiden:

Filmoplast	15 x 20 cm
Ultra Stable	15 x 20 cm
Stoff für die Rückseite	15 x 20 cm
Stoff für die PW-Technik	verschiedene Streifen zwischen 0,5 und 2 cm Breite und ca. 15 cm Länge

Hinweis:

Die Zuschnittmaße gelten für ungefähr 12 – 15 Inches. Für eine größere Anzahl den Stoff und Ultra Stable etwas größer wählen.

Arbeitsschritte

1. Schritt

Filmoplast hochkant hinlegen, das karierte Trägerpapier zeigt nach oben.

Von der unteren Ecke aus beginnend ca. 1/3 des Trägerpapiers abziehen, ggf. die Ecke des Trägerpapiers mit einer Stecknadel anheben.

2. Schritt

An der unteren Kante beginnend, die Streifen mit der rechten Stoffseite nach oben direkt auf das selbstklebende Filmoplast auflegen.

Die Ränder leicht überlappend (ca. 2mm dachziegelförmig übereinander legen)

3. Schritt

Nach und nach das Trägerpapier vom FILMOPLAST abziehen und die Streifen weiter aufkleben, bis das komplette Klebevlies bedeckt ist.

4. Schritt

An der Nähmaschine **COTTON 30 MULTICOLOR** als Oberfaden einfädeln.
Die offenen Längskanten der Streifen mit beliebigen Zierstichen verzieren. Nach Belieben auch **RAYON** und **METALLIC** für die Zierstiche verwenden.

5. Schritt

Für die Rückseite den **ULTRA STABLE** - Zuschnitt auf die linke Seite des Rückseitenstoffes bügeln.

Zum permanenten Fixieren mit dem Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) an jeder Stelle 12 – 15 Sekunden fest aufdrücken. Rings um das aufgebügelte Vlies den Stoff bündig abschneiden.

6. Schritt

Rückseitenstoff und die fertig gestaltete Vorderseite links auf links mit Vliesofix zusammen fixieren

Daraus Quadrate mit einer Kantenlänge von 2,5 cm bzw. einem Inch schneiden. Einige der Quadrate so schneiden, dass die Streifen diagonal verlaufen.

7. Schritt

Die Außenkanten der Inches mit einem dichten Satinstich (Stichbreite 3 mm) versäubern. Dazu **RAYON** in Blau oder Dunkelblau verwenden.

Der Satinstich wird so geführt, dass die Nadel nach rechts direkt neben der Stoffkante und links auf dem Stoff einsticht.

8. Schritt

Knöpfe, Perlen und Stabperlen nach Belieben von Hand aufnähen.