

SULKY[®]

Armband aus Inchies



Entwurf und Ausführung Renate Biber

Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:
+ einfach
++ mittel
+++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

Materialangaben :

- 0,15 m **ULTRA STABLE** (Rollenbreite 25 cm)
- 0,15 m **FILMOPLAST** (Rollenbreite 25 cm)
- 0,15 m **Vliesofix**
- 1 Spule **RAYON** in rosa, flieder u. pink Farbnummer 1224, 1254 und 1231
- 1 Spule **INVISIBLE**
- 0,15 m gemusterter Stoff in Rosatönen für die Rückseite
- Stoff-Reste in verschiedenen Rosa-Pinkttönen für die PW-Technik auf Filmoplast
- Knöpfe, Perlen und Staberlen in verschiedenen Formen und Größen für die Ausschmückung der einzelnen Inches
- Rocailles 9/o und Stifte 7 mm für die Umrandung der Inches
- kleiner transparenter Druckknopf zum Schließen des Armbandes

Produktinformationen:

Garn:

RAYON: ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose, das auch für Zierstiche und dekorative Quiltlinien verwendet werden kann.

INVISIBLE: ein transparenter Monofilament-Faden aus 100 % Polyamid, zum Aufsticken von Perlen etc. hervorragend geeignet.

Stabilisator:

ULTRA STABLE: ein festes Vlies zum permanenten Aufbügeln. Es verleiht dem Stoff dauerhaft Stabilität.

FILMOPLAST: ein selbstklebendes Stickvlies. Die klebende Seite ist mit einem karierten Trägerpapier abgedeckt, das zur Weiterverarbeitung abgezogen wird.

Größe: 1 x 1 Inch bzw. 2,5 x 2,5 cm

Zuschneiden:

Filmoplast	15 x 20 cm
Ultra Stable	15 x 20 cm
Stoff für die Rückseite	15 x 20 cm
Stoff für die PW-Technik	verschiedene Streifen zwischen 0,5 und 2 cm Breite und ca. 15 cm Länge

Hinweis:

Die Zuschnittmaße gelten für ungefähr 12 – 15 Inchies. Für eine größere Anzahl den Stoff und Ultra Stable etwas größer wählen.

Arbeitsschritte

1. Schritt

Filmoplast hochkant hinlegen, das karierte Trägerpapier zeigt nach oben.

Von der unteren Ecke aus beginnend ca. 1/3 des Trägerpapiers abziehen, ggf. die Ecke des Trägerpapiers mit einer Stecknadel anheben.

2. Schritt

An der unteren Kante beginnend, die Streifen mit der rechten Stoffseite nach oben direkt auf das selbstklebende Filmoplast auflegen.

Die Ränder leicht überlappend (ca. 2mm dachziegelförmig übereinander legen)

3. Schritt

Nach und nach das Trägerpapier vom **FILMOPLAST** abziehen und die Streifen weiter aufkleben, bis das komplette Klebevlies bedeckt ist.

4. Schritt

An der Nähmaschine **RAYON** als Ober-und Unterfaden einfädeln.

Die offenen Längskanten der Streifen mit beliebigen Zierstichen verzieren.

5. Schritt

Für die Rückseite den **ULTRA STABLE** - Zuschnitt auf die linke Seite des Rückseitenstoffes bügeln.

Zum permanenten Fixieren mit dem Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) an jeder Stelle 12 – 15 Sekunden fest aufdrücken. Rings um das aufgebügelte Vlies den Stoff bündig abschneiden.

6. Schritt

Rückseitenstoff und die fertig gestaltete Vorderseite links auf links mit Vliesofix zusammen fixieren

Daraus Quadrate mit einer Kantenlänge von 2,5 cm bzw. einem Inch schneiden. Einige der Quadrate so schneiden, dass die Streifen diagonal verlaufen.

7. Schritt

Die Außenkanten der Inchies mit einem dichten Satinstich (Stichbreite 3 mm) versäubern. Dazu **RAYON** in Rosa, Flieder oder Pink verwenden.

Der Satinstich wird so geführt, dass die Nadel nach rechts direkt neben der Stoffkante und links auf dem Stoff einsticht.

8. Schritt

Mit **INVISIBLE** Knöpfe, Perlen und Stabperlen nach Belieben von Hand aufnähen.



9. Schritt

7 bis 10 Inches je nach Länge des Armbandes aussuchen und mit dem transparenten Garn **INVISIBLE** abwechselnd eine Rocailles-Perle und eine Stiftperle um die Inches von Hand annähen, dabei jeweils den Rand des Inchie mitfassen. Zwischendurch ist es notwendig, mit der Nadel durch eine Reihe Perlen zurückzunähen, um an die nächste offene Kante zu gelangen.

10. Schritt

Ist die gewünschte Länge des Armbandes erreicht, den Druckknopf zum Schließen annähen.