



“step-by-step” Anleitung

Quilt Muschel



Schwierigkeitsgrad: +++

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

Dieses Modell wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von
Pascale Goldenberg
Freiburg

Materialangaben :

- 1,50 m **FILMOPLAST** (Rollenbreite 25 cm)
- 1 Spule **Cotton 30** in Blau, Türkis und Weiß Farbnummer 1293, 1046, 1101
- 1 Spule **Cotton 30 Multicolor** in Blau und Grün Farbnummer 4014 und 4015
- 0,40 m blauer Stoff für unifarbene Quadrate
- Stoff-Reste von verschiedenen Blautönen (Hell und Dunkel) für die PW-Technik auf Filmoplast und die Log-Cabin Blöcke
- 0,40 m dünnes Volumenvlies zum Aufbügeln
- 0,90 m Volumenvlies
- beliebigen Rückseitenstoff
- beliebige Wollreste oder Handstrickgarne zum Aufnähen
- Kleine Muscheln
- 1 Zwillingssnadel Stärke 90

Produktinformationen:

Garn:

COTTON 30: ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle.

COTTON 30 MULTICOLOR: ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle, das verschiedene Farbtöne in regelmäßigen Abständen wiederholt.

Stabilisator:

FILMOPLAST: ein selbstklebendes Stickvlies. Die klebende Seite ist mit einem karierten Trägerpapier abgedeckt, das zur Weiterverarbeitung abgezogen wird.

Größe: ca. 60 x 86 cm

Hinweis:

Siehe auch Lehrgang „Landschaftsimpressionen auf Filmoplast“ auf der Homepage www.sulky-international.de

Zuschneiden:

Quadrate mit der Zwillingssnadel genäht

20 Quadrate 11 x 11 cm aus dem blauen Stoff
20 Quadrate 11 x 11 cm aus dem Volumenvlies zum Aufbügeln

Zuschneiden:

Quadrate mit Log-Cabin

Aus den Stoffresten verschiedene Streifen zwischen 2 und 5 cm Breite und 15 cm Länge
20 Quadrate zwischen 3 x 3 und 5 x 5 cm groß

Zuschneiden

Rand mit Streifentechnik auf Filmoplast

10 Stücke Filmoplast 10 x 30 cm
Stoff für die PW-Technik verschiedene Streifen zwischen 0,8 und 3 cm Breite und 11 cm Länge (z. T. keilförmig zugeschnitten)

Hinweis:

Die Randstreifen werden in einzelnen Abschnitten genäht, da sie so einfacher zu bearbeiten sind.

Nähen

der Log-Cabin Blöcke

1. Schritt

Um die Quadrate so viele Streifen in Runden annähen, bis sich eine Blockgröße von mindestens 10 x 10 cm ergibt. Auf diese Weise 20 Quadrate nähen.

2. Schritt

Alle Blöcke auf eine Größe von 10 x 10 cm zurechtschneiden.

Nähen

mit der Zwillingesnadel

1. Schritt

Die Stoffquadrate auf die Vliesquadrate bügeln.

2. Schritt

Die Zwillingesnadel in die Nähmaschine einsetzen und das **COTTON 30** als Oberfaden einfädeln. Beim Einstellen der Fadenspannung am Handbuch der eigenen Maschine orientieren.

3. Schritt

Wellenförmig durch die Quadrate nähen, dabei überschneiden sich die Wellenlinien.

4. Schritt

Bügeln und auf eine Größe von 10 x 10 cm zurechtschneiden.

Nähen

der Randstreifen

1. Schritt


Für die Randstreifen jeweils einen **FILMOPLAST**- Abschnitt im Hochformat so hinlegen, dass das karierte Trägerpapier nach oben zeigt.

Von der unteren Ecke aus ca. 1/3 des Trägerpapiers abziehen, ggf. die Ecke des Trägerpapiers mit einer Stecknadel anheben.

2. Schritt

An der unteren Kante beginnend, die Streifen leicht überlappend direkt auf das Filmoplast aufkleben. Dabei helle und dunkle Streifen abwechseln.

Nach und nach das Trägerpapier vom **FILMOPLAST** abziehen und die Streifen weiter aufkleben, bis das komplette Klebevlies bedeckt ist.



3. Schritt

Streifen übernähen:

- An der Nähmaschine abwechselnd **COTTON 30** und **COTTON 30 MULTICOLOR** als Oberfaden verwenden
- Zick-Zack-Stich einstellen
- Stichbreite ca. 2,5 mm, Stichlänge ca. 2 mm
- Bei Stoffen, die stark ausfransen, den Stich etwas breiter und dichter wählen
- Naht so führen, dass die oben liegende Stoffkante vom Zick-Zack-Stich bedeckt wird
- Nicht fransende Stoffe (z.B. Webkanten) mit einem Geradstich aufnähen
- Je nach Nähmaschine auch beliebige Zierstiche verwenden.
- Sind alle Streifen genäht, die Bögen bügeln

4. Schritt

Für die längeren Seitenkanten je 3 **FILMOPLAST**- Abschnitte an den kurzen Kanten aneinander nähen, für die kürzeren Seitenkanten je 2 Abschnitte. (Siehe auch Foto)
Die Streifen auf eine Breite von 9 cm zurechtschneiden.

Zusammensetzen

Die Log-Cabin Quadrate und die Quadrate mit der Zwillingnadel abwechselnd zu Reihen mit je 5 Quadrate aneinander nähen. Die Reihen aneinander nähen.
Die Randstreifen mit Briefecken annähen.

Vlies und Rückseitenstoff etwas größer als die Vorderseite zuschneiden. Alle 3 Lagen mit Sicherheitsnadeln aufeinander stecken. Rings um die Blöcke im Schatten der Naht mit **COTTON 30** in Blau quilten.

Auf die Nahtlinie zu den Randstreifen das Handstrickgarn legen und mit einem Zick-Zack-Stich aufnähen.

Vlies und Rückseitenstoff auf das Maß der Vorderseite zurückschneiden.

Die Außenkanten mit einem freien Satinstich verzieren. Dazu weiter den Transporteur versenkt halten und einen dichten Zickzack-Stich nähen.

Die Nählinie, die sich durch unregelmäßiges Hin- und Herbewegungen des Quilts ergibt, unterstützt den rustikalen Stil des Bildes.

Nach Belieben auch hier Handstrickgarn aufnähen.

Auf die Kreuzungspunkte zwischen den Blöcken die Muscheln von Hand aufnähen.

Auf die Rückseite einen Tunnel zum Aufhängen annähen oder beliebige Schlaufen annähen.

