

# SULKY®

## Untersetzer Ahornblatt



Schwierigkeitsgrad: +

Schwierigkeitsgrade:  
+ einfach  
++ mittel  
+++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

### Materialangaben :

- 0,15 m **TOTALLY STABLE** (Rollenbreite 50 cm)
- 1 Spule **COTTON 30** in Braun (Farbe 1056)
- 1 Spule Gütermann Allesnäher in Braun
- 2mal 15 x 15 cm Stoff für jeden Untersetzer
- 0,15 m Volumenvlies

### Produktinformationen:

#### Garn:

**COTTON 30:** ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle.

#### Stabilisator:

**TOTALLY STABLE:** ein Stickvlies zum Aufbügeln. Da der Kleber nur eine schwache Klebekraft entfaltet, lässt sich **TOTALLY STABLE** rückstandslos entfernen.

Bei den Blättern wird **TOTALLY STABLE** als Zuschnitt - und Nähhilfe verwendet.

**Größe:** 13 x 13 cm

**Nahtzugabe:** Die Vorlage enthält keine Nahtzugabe

### Nähen:

#### 1.Schritt

Die Vorlage für das Blatt auf die matte Seite des **TOTALLY STABLE** übertragen und entlang der aufgezeichneten Kontur ausschneiden.

#### 2.Schritt

Das zugeschnittene Vlies auf die linke Seite eines der Stoffe bügeln und mit dem anderen Teil rechts auf rechts zusammenlegen. Beides zusammen auf ein Stück Volumenvlies stecken. Entlang der Vlieskante zusammen nähen, dabei ein Stück der Naht zum Wenden geöffnet lassen.

#### 3.Schritt

**TOTALLY STABLE** von der Rückseite des Stoffes abziehen.

Volumenvlies bis kurz vor die Naht und die Nahtzugabe des Stoffes bis auf ca. 6 mm zurückschneiden. Nahtzugabe ringsherum bis kurz vor die Naht einschneiden..

#### 4.Schritt

**COTTON 30** in Braun als Ober- und Unterfaden in der Nähmaschine verwenden und die Blattadern quilten.

#### **Tipp:**

Mit einem Dreifachgeradstich genäht wirken die Blattadern stärker ausgeprägt.

Das Sulky Kreativ-Team wünscht viel Spaß beim Nacharbeiten.

**Untersetzer**

Vorlage in Originalgröße abgebildet

