

## “step-by-step” Anleitung

### HERBSTLAUB

Quilt in kombinierter Schneidetechnik



Schwierigkeitsgrad: +++

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ nicht ganz einfach

© copyright Gunold GMBH

Folgende **SULKY®** Produkte wurden für diese Anleitung verwendet:

Stabilisator:

**SULKY® TOTALLY STABLE:** ein Stickvlies zum Aufbügeln. Da der Kleber nur eine schwache Klebekraft entfaltet, lässt sich **SULKY® TOTALLY STABLE** rückstandslos entfernen. Bei der kombinierten Schneidetechnik wird **SULKY® TOTALLY STABLE** als Zuschneidehilfe verwendet.

Garn:

**SULKY® COTTON 30:** ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle.

**SULKY® COTTON 30 MULTICOLOR:** ein Quiltgarn aus 100% Baumwolle in verschiedenen Farbtönen, die sich in regelmäßigen Abständen wiederholen.

Materialangaben:

- **SULKY® TOTALLY STABLE** 2 Beutel (52 x 90 cm)
- **SULKY® COTTON 30** 1 Spule Multicolor Farbnummer 4006
- **SULKY® COTTON 30** in schwarz 1005, rotbraun 1058, braun 1130, olivgrün 1180 und beige 1070
- Baumwollstoffe 112 cm Stoffbreite
  - Stoff A Batik Natur mit Gold 0,45 m (inklusive 1.Randstreifen)
  - Stoff B Batik Aprikot mit Gold 0,25 m
  - Stoff C Batik Orange mit Gold 0,25 m
  - Stoff D dunkles Aprikot 0,25 m
  - Stoff E Zimt 0,25 m
  - Stoff F Hellbraun meliert 0,25 m
  - Stoff G Bordeaux meliert 0,50 m
  - Stoff H Gelb 0,50 m
  - Stoff I Mittelbraun uni 0,50 m
  - Stoff K Rotbraun meliert 1,40 m (inklusive breiter Randstreifen)
  - Stoff L Schwarz 0,70 m (2. Randstreifen und Randeinfassung)
- Volumenvlies und Rückseitenstoff

Größe des Quilts: **143 x 172 cm**

Größe des fertigen Blocks 15,0 x 15,0 cm

Zuschnittgröße des Blocks 16,5 x 16,5 cm

Nahtzugabe: 0,75 cm (In den Zuschnittgrößen ist die Nahtzugabe von 0,75 cm bereits enthalten)

Kombinierte Schneidetechnik

Diese Schneidetechnik ist eine Kombination aus der „freier Schneidetechnik“ und der Methode „Nähen nach Zahlen“. Sie kombiniert die schnelle und rationelle Arbeitsweise der freien Schneidetechnik mit der Orientierung beim Nähen nach Zahlen.

Bei dieser Technik werden die Schnittlinien (siehe Vorlagen) auf **SULKY® TOTALLY STABLE** übertragen und das Vlies auf einen Stapel gleichgroßer Stoffe aufgebügelt. Beim Schneiden durch alle Stofflagen orientiert man sich an den eingezeichneten Linien.

## Zuschneiden

	<b>SULKY® TOTALLY STABLE</b>	<u>Anzahl</u>
Quadrat 22,5 x 22,5 cm		6
	Aus Stoff insgesamt	48, davon
	Stoff A	4
	Stoff B	4
	Stoff C	4
	Stoff D	3
	Stoff E	3
	Stoff F	4
	Stoff G	8
	Stoff H	5
	Stoff I	8
	Stoff K	5
	<b>(Achtung, aus diesem Stoff K zuerst die Randstreifen und dann die Quadrate schneiden)</b>	

## **Randstreifen**

1. Randstreifen	3 x 112 cm	5mal aus Stoff A
2. Randstreifen	4 x 112 cm	5mal aus Stoff L
3. Randstreifen	17 x 140 cm	4mal aus Stoff K (Streifen parallel zur Webkante schneiden)
Einfassung	6,5 x 112 cm	7mal aus Stoff L

**Da maximal nur 8-9 Stofflagen auf einmal geschnitten werden können, werden die einzelnen Blöcke in 6 Etappen geschnitten und genäht**

### 1. Schritt

Die Vorlage für das Blattmotiv auf die matte (= unbeschichtete) Seite der 6 Quadrate aus **SULKY® TOTALLY STABLE** übertragen.

### 2. Schritt

Jeweils 8 Stoffquadrate (möglichst unterschiedliche Stoff-Farben) für eine Etappe exakt übereinander legen, mit der rechten Seite nach oben. **SULKY® TOTALLY STABLE** mit der beschichteten Seite auf die oberste Stofflage bügeln.

### 4. Schritt

Nun durch alle Stofflagen gemäß den eingezeichneten Schnittlinien innerhalb der Vorlage schneiden.

### 5. Schritt

**SULKY® TOTALLY STABLE** von der obersten Stofflage abziehen, anschließend Motiv- und Hintergrundstoff austauschen.

z.B.: helles Motiv und dunkler Hintergrund,  
dunkles Motiv und heller Hintergrund.

## Nähen:

Das Zusammennähen der Blöcke erfolgt nach dem Prinzip Nähen nach Zahlen. Entsprechend den Nummern in der Vorlage werden die einzelnen Teile zu Segmenten zusammengenäht. Diese Segmente werden zum Block zusammengefügt. Nach dem Zusammennähen von zwei einzelnen Teilen (z.B. Teil 1 und 2) wird jeweils die Schnittkante begradigt, sodass das nächstfolgende Teil gerade angenäht werden kann.

Beim Zusammennähen immer von der Mitte aus nach außen arbeiten, sodass überstehender Stoff an die Außenkante des Blocks gelangt.

Im folgenden Text wird genau ausgeführt, in welcher Reihenfolge die einzelnen Teile der Blöcke zusammengenäht werden.

### **Nähen der Blätter:**

Beim Zusammennähen an den Nummern der Vorlage orientieren.

Teil 1 an Teil 2 nähen,	anschließend Schnittkanten begradigen
Teil 3 an Teil 4 nähen,	anschließend Schnittkanten begradigen
Teil 1/2 an Teil 3/4 nähen,	anschließend Schnittkanten begradigen
Teil 5 an Teil 1/2/3/4 nähen,	anschließend Schnittkanten begradigen
Teil 6 an Teil 7 nähen,	anschließend Schnittkanten begradigen
Teil 8 an Teil 6/7 nähen	anschließend Schnittkanten begradigen
Teil 6/7/8 Teil 1/2/3/4/5 nähen	anschließend Schnittkanten begradigen
Teil 9 annähen	

Den Block auf das exakt benötigte Zuschnittmaß von 16,5 x 16,5 cm zurechtschneiden,

### **Zusammensetzen:**

Die verschiedenen Blöcke entsprechend des Fotos arrangieren. Die unterschiedliche Richtung der Blätter wird durch ein Drehen der Blöcke erzielt.

Für den **1.Randstreifen** aus Stoff A einen der bereits zugeschnittenen Streifen quer halbieren. Die beiden Teile jeweils an einen weiteren Streifen nähen. Damit ergeben sich zwei längere Streifen. Zuerst diese beiden Streifen an die gegenüberliegenden Längskanten annähen. Anschließend die beiden kürzeren Streifen an die beiden anderen Kanten annähen.

Den **2. Randstreifen** aus Stoff L ebenso arbeiten.

Den 3. Randstreifen annähen.

Der **Patchwork-Rand** wird aus den Resten der unterschiedlichen Stoffe genäht. Dazu aus den Stoffen 9 cm breite Streifen schneiden. Diese in Abschnitte zwischen 5 und 15 cm teilen. Die verschiedenen Abschnitte je nach Wunsch bis zur benötigten Länge zusammennähen. Ringsherum annähen.

### **Fertigstellen:**

Vlies und Rückseitenstoff etwas größer als die Vorderseite zuschneiden. Alle 3 Lagen mit Sicherheitsnadeln aufeinander stecken. Rings um die Blöcke im Schatten der Naht quilten.

Den breiten Randstreifen mit freiem Maschinenquiltstich stippeln.

Die Blattadern mit einem selbstlöschendem Markierungsstift aufzeichnen und mit freiem Maschinenquiltstich nach nähen, dazu die unterschiedlichen Farbtöne von Cotton 30 verwenden.

Vlies und Rückseitenstoff auf die Maß der Vorderseite zurückschneiden. Aus den vorab geschnittenen Streifen die Randeinfassung nähen.

## Blattvorlage

Vorlage um 141 % vergrößern (von A4 auf A3)

Zuschnittmaß für Stoffe und SULKY® TOTALLY STABLE

22,5 x 22,5 cm

Zuschnittmaß des fertig genähten Blocks

16,5 x 16,5 cm

fertige Blockgröße

15,0 x 15,0 cm

