

“step-by-step” Anleitung

HERZ MIT NADELSPITZE

für Nähmaschinen mit Stickmodul



Schwierigkeitsgrad: ++

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ nicht ganz einfach

© copyright Gunold GMBH

Folgende **SULKY®** Produkte wurden für diese Anleitung verwendet:

Stabilisatoren:

SULKY® TOTALLY STABLE: ein Stickvlies mit einer speziellen Bügelbeschichtung. Der Kleber entfaltet nur eine schwache Klebekraft und lässt sich rückstandslos entfernen. In dieser Anleitung wird es als Zuschnitthilfe für das Herz verwendet.

SULKY® FILMOPLAST: ein selbstklebendes Stickvlies zum Ausreißen. Geeignet für alle Materialien, die nicht in den Stickrahmen gespannt werden können oder dürfen. In dieser Anleitung wird es zum Befestigen des Leinenstoffes im Stickrahmen verwendet.

SULKY® ULTRA SOLVY: eine extrastarke wasserlösliche Folie, die nach dem Nähen mit warmen Wasser ausgewaschen wird. In dieser Anleitung wird es für die Nadelspitze verwendet.

Garn:

SULKY® METALLIC: ein Maschinenstickgarn mit Metallummantelung

Sonstiges:

SULKY® KK2000: ein FCKW-freier und ungiftiger Sprühkleber, zum vorübergehenden Fixieren der Nadelspitze auf dem Stoff.

Materialangaben :

- 0,30 m **SULKY® TOTALLY STABLE** (Rollenbreite 30 cm)
- 0,20 m **SULKY® ULTRA SOLVY** (Rollenbreite 30 cm)
- 0,30 m **SULKY® FILMOPLAST** (Breite 30 cm)
- 1 Spule **SULKY® METALLIC** Farbnummer 7004
- 0,30 m weißen Leinenstoff
- 0,25 m goldenes Bändchen ca. 5mm breit für den Aufhänger
- synthetische Füllwatte
- farblich passendes Nähgarn

Größe des Herzes 19 x 30 cm

Nahtzugabe: 0,75 cm

Nadelspitze:

Auf **SULKY® ULTRA SOLVY** ein Rechteck von ca. 15 x 25 cm mit einem wasserlöslichen Markierungsstift vorzeichnen. **SULKY® METALLIC** als Ober- und Unterfaden verwenden, siehe Hinweise zur Verarbeitung von Metallicgarnen.

Beim Nähen wird der Transporteur versenkt und eine Spitze aus einem Fadengeflecht genäht. Dazu die Folie beliebig unter dem Freihand-Stickfuß hin und her bewegen, so dass unregelmäßige Linien senkrecht, waagrecht, usw. entstehen. Wichtig für eine haltbare Spitze sind Linien, die sich überkreuzen.

Die Spitze in relativ warmem Wasser so lange einweichen, bis **SULKY® ULTRA SOLVY** komplett ausgewaschen ist, ggf. öfter das Wasser erneuern. Auf einem Handtuch trocknen lassen.

Nähanleitung:

1. Schritt

Das Herz auf die matte Seite des **SULKY**[®] **TOTALLY STABLE** aufzeichnen und ausschneiden. Das Herz mit der glänzenden Seite nach unten auf die Rückseite des Leinenstoffes legen und aufbügeln. Zuzüglich Nahtzugabe ausschneiden.

2. Schritt

Die rechte Seite des verstärkten Leinenherzens leicht mit KK 2000 besprühen. Die Nadelspitze etwas schräg auflegen und andrücken. Zum Besticken des Herzens **SULKY**[®] **FILMOPLAST** in den Stickrahmen spannen und die Schutzfolie entfernen. Das verstärkte Leinenherz so auflegen, dass die Nadelspitze waagrecht liegt. Das Herz beliebig (z.B. mit einem Schriftzug) besticken und aus dem Stickrahmen entfernen.

3. Schritt

Das Herz mit der rechten Seite nach unten auf den verbleibenden Leinenstoff legen. Die Herzkonturen entlang der Kante des Stabilisators nachnähen, dabei das Band für den Aufhänger mitfassen. Ein Stückchen der Naht zum Wenden geöffnet lassen. Den Stabilisator auf der Rückseite des Herzens vorsichtig entfernen. Die Nahtzugabe des Stoffes in der Spitze zurückschneiden, in den Rundungen bis kurz vor die Naht einschneiden.

4. Schritt

Das Herz wenden und mit Füllwatte stopfen. Die Wendeöffnung von Hand schließen.

Tipps zur Verarbeitung von Metallicgarnen

- langsamer nähen
- falls die eigene Nähmaschine Metallicgarn als Unterfaden nicht gut näht, einen normales Garn in der Farbe des Metallicgarns als Unterfaden verwenden.
- Veränderung der Garnrollenposition. Besonders bei Nähmaschinen, bei denen die Garnrolle liegt, wirkt dieser Tipp oft Wunder. Bei den meisten Nähmaschinen besteht die Möglichkeit, mit Hilfe eines Ersatzstiftes die Garnrolle aufrecht auf die Maschinen zu stellen. Oft lassen sich Garne mit dieser Methode auch gleichmäßiger aufspulen.
- Manchmal hilft es auch, die Garnrolle je nach Maschinentyp hinter bzw. neben die Nähmaschine in ein schmales Glas bzw. Toilettenpapierrolle zu stellen, so dass der Faden nach oben über die Garnrolle abgezogen wird. Ggf. eine Sicherheitsnadel an die rechte Seite der Nähmaschinen als zusätzliche Garnführung mit Tesafilm festkleben.
- Spezialnadeln (Embroidery Nadeln) einsetzen, für feine Rayongarne Maschinensticknadeln der Stärke 75 bzw. 80 und für Metallicgarne Nadeln der Stärke 90. Diese Nadeln besitzen ein speziell geschliffenes Öhr, mit dem der Faden weniger aufgeraut wird und damit auch nicht so schnell reißt.

Ihr SULKY Kreativ Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Nähen

Vorlage von DIN A4 auf DIN A3 vergrößern

