

“step-by-step” Anleitung

Topflappen mit Herzapplikation



Schwierigkeitsgrad: +

Schwierigkeitsgrade:

+ einfach

++ mittel

+++ nicht ganz einfach

© copyright Gunold GMBH

Folgende **SULKY®** Produkte wurden für diese Anleitung verwendet:

Garn:

SULKY® COTTON 30: ein Maschinenstick- und Quiltgarn aus 100% Baumwolle.

Sonstiges:

SULKY® KK2000: ein FCKW-freier und ungiftiger Sprühkleber, zum vorübergehenden Fixieren von Stoff.

SULKY® BsN: eine Thermofolie zum Aufbügeln der Applikationen.

Materialangaben von SULKY® Produkten:

- **SULKY® COTTON 30** in Rot
- 0,20 m **SULKY® BsN** für die Applikation (alternativ Vliesofix)

Materialangaben allgemein:

- 0,30 m naturfarbener Baumwollstoff
- 0,20 m roter Baumwollstoff
- 0,25 m Thermolam

Größe: 21 cm

Nahtzugabe: 0,75 cm

Zuschneiden:

Für einen Topflappen aus dem naturfarbenen Stoff zwei Kreise mit einem Durchmesser von 23 cm ausschneiden.

Aus dem Thermolam einen Kreis in der gleichen Größe zuschneiden.

Für die Aufhängeschleufe aus dem naturfarbenen Stoff einen Streifen von 3 x 10 cm zuschneiden.

Nähen:

Den Streifen für die Schleufe längs zur Hälfte bügeln, auseinander klappen und nochmals beide Längskanten nach innen bis zur Hälfte einschlagen und bügeln. Die offene Kante knappkantig absteppen. Den Streifen zur Schleufe zusammenlegen und mit einer Stecknadel fixieren.

Die beiden Stoffkreise rechts auf rechtes zusammenlegen. Die Schleufe zwischen die beiden Kreise legen. Oben auf den Kreis aus Thermolam legen und ringsherum füßchenbreit zusammennähen. Die Nahtzugabe vom Thermolam bis kurz vor die Naht zurück schneiden.

In die Mitte des oben liegenden Stoffkreises vorsichtig einen Wendeschlitz schneiden, darauf achten dass der darunter liegende Stoff nicht beschädigt wird. Den Topflappen wenden und die Kanten ausarbeiten.

Den Topflappen entlang der Außenkante füßchenbreit absteppen.

Für die Applikation das Herz (siehe Vorlage) auf die Papierseite von **SULKY® BsN** übertragen, großzügig ausschneiden und auf die Rückseite des roten Stoffes bügeln. Entlang der aufgezeichneten Kontur ausschneiden und das Trägerpapier abziehen. Das Herz mittig über die Wendeöffnung aufbügeln.

Den Hintergrund des Topflappens im Rautenmuster quilten. **SULKY® COTTON 30** in Rot als Ober- und Unterfaden verwenden.

Die Rückseite des Topflappens erhält ebenfalls ein Herz als Dekoration. Dazu roten Stoff größer als die Herzvorlage zuschneiden. Die linke Stoffseite vorsichtig mit **KK 2000** ansprühen und auf die Rückseite des Topflappens legen. Auf der Vorderseite die Kontur des Herzens nachnähen, damit erscheinen die Umrisse des Herzens ebenfalls auf der Rückseite auf dem roten Stoff. Den überstehenden Stoff knappkantig abschneiden.

Einen Applikationsfuß in die Nähmaschine einsetzen und die Außenkanten der Applikationen mit einem dichten Satinstich versäubern. Dazu den Zick-Zack-Stich möglichst dicht einstellen, auf eine Stichelänge von 0,25 – 0,3 mm, die Stichbreite beträgt 4 – 5 mm. **SULKY® Cotton 30** in Rot als Ober- und Unterfaden verwenden. Mit dem Applizieren an der Herzspitze beginnen und enden.

Die Stoffkanten des zweiten Herzens auf der Rückseite werden automatisch mitversäubert.

Die äußere Steppnaht ebenso mit einem dichten Zick-Zack-Stich übernähen.

